

Serviceprotokoll för Slaggrind

1. Gör en okulär besiktning av grinden, för att säkerställa att allt finns och är helt.
 - 1.1. Säkerhetsutrustning.
 - 1.1.1. Klämlister
 - 1.1.2. Nödstopp
 - 1.1.3. Fotoceller
 - 1.1.4. Varningsljus (om detta finns)
 - 1.1.5. Fordonsdetektor (om detta finns)
 - 1.1.6. Säkerhetsbrytare
 - 1.1.7. Fasvakt
 - 1.2. Motorisering/Mekaniska delar.
 - 1.2.1. Läckage från växellåda
 - 1.2.2. Ändlägen
 - 1.2.3. Motorarmar/länkarmar
 - 1.2.4. T-vreden
 - 1.2.5. Magnetlås (om detta finns)
 - 1.2.6. Gångjärn
 - 1.2.7. Motorkåpor
 - 1.3. Konstruktionen.
 - 1.3.1. Täcklock för motorstolpar/grindstolpar
 - 1.3.2. Täckluckor/Inspektionsluckor i grindstolpe
 - 1.3.3. Grindblad
 - 1.3.4. Grindstolpar
 - 1.3.5. Fästen/förskruvningar
 - 1.3.6. Grindplåt/Körplåt
 - 1.3.7. Hänglåsögla
 - 1.4. Elektronik
 - 1.4.1. Samtliga elkablar/styrkablar
 - 1.4.2. Kabelgenomföringar grind, stolpar och styrskåp
 - 1.4.3. Kortläsare
 - 1.4.4. Antenn för radio
 - 1.4.5. Antenn för GSM (om detta finns)
 - 1.4.6. Element i styrskåp
 - 1.5. Manual/dokumentation, grön mapp.
2. Testkörning av grind och övrig utrustning
 - 2.1. Radiosändare
 - 2.2. Kortläsare/Infobric
 - 2.3. Automatisk stängning
 - 2.4. Säkerhetsutrustning
 - 2.5. GSM/fordonsdet. (om detta finns)

3. Serviceåtgärder.
 - 3.1. Om något måste bytas/lagas, skall detta göras med reservdelar från leverantören. Om detta inte görs kan leverantören inte garantera funktion och/eller säkerhet på grinden.
 - 3.2. All Service och/eller ändringar av parametrar i styrsystemet skall dokumenteras i den dokumentationen som följer med grinden (grön mapp). Vid utebliven dokumentering av service gäller ej garantier.
4. Standardtillbehör vid nyleverans
 - 4.1. Nyckel till elskåp
 - 4.2. Fjärrkontroll/radiosändare 3st
 - 4.3. Manual/dokumentation (grön mapp) 1st
 - 4.4. Lastsäkring (mellan grindblad)